



取付け天井厚 (mm)	5-25		
天井埋込み寸法 (mm)	φ 125 (-0/+2)		
項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	1100		
固有エネルギー消費効率	82.1 lm/W		
色温度 (K)	昼白色相当 (5000K)		
平均演色性指数	Ra70		
ビーム角	60°		
電源周波数 (Hz)	50/60		
定格入力電圧 (V)	100	200	
定格消費電力 (W)	13.4	13.4	
定格入力電流 (A)	0.15	0.08	
定格入力容量 (VA)	15	16	
質量 (kg)	1.0		
特記事項	・電源一体型 ・設計寿命 約40000h *1 *2 ・調光不可		

- *1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。
 *2 全光束が初期光束の70%に低下するまでの時間。

7	パッキン	1	EPDM	スポンジ		
6	トウカバン	1	ポリカーボネート	難燃仕様		
5	タンシダイ	1	—	難燃仕様		
4	パネ	3	ステンレス	—		
3	ターミナルAG	1	Al t2	—		
2	カバー	1	鋼板 t1.0	—		
1	ヒートシンク	1	ADC12	白色		
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考		
製品名	ダウンライト100形 軒下用 (IPX3) 昼白色相当	尺度	: no scale	承認	検印	作成
		作成日	: 2015.4.13	詠田	岡崎	谷
型番	DL-D1005N	図番	: DL-D1005N_S-03	シャープ株式会社		